

ŻEBROWE STOŁY MONTAŻOWO – SPAWALNICZE KOMBI Typ SKo

Stoły żebrowe kombi dostarczane są w zależności od potrzeb jako stoły stacjonarne typu SKo-/ss lub jezdne typu SKo-/sj. Żebra wykonane są ze stali ocynkowanej o grubości 30 mm. Otwory montażowe mają średnicę fi 28 mm. Raster żeber i wykonanych w nich otworów wynosi 100 mm. Mocowanie narzędzi przeprowadzane jest przy wykorzystaniu wpustowych nakrętek teowych 14 mm z gwintem M12 oraz specjalnych rozporowych bolców montażowych. Na powierzchni żeber wygrawerowany jest raster 100 mm w dwóch kierunkach.



Ceny żebrowych stołów montażowo-spawalniczych:

<u>Nr-artykułu</u>	<u>długość x szerokość x wysokość</u>	<u>cena netto</u>
So100/100ss	1.000 mm x 1.000 mm x 810 mm	12.200,- PLN/szt.
So160/100ss	1.600 mm x 1.000 mm x 810 mm	16.400,- PLN/szt.
So200/100ss	2.000 mm x 1.000 mm x 810 mm	19.600,- PLN/szt.
So240/100ss	2.400 mm x 1.000 mm x 810 mm	22.950,- PLN/szt.
So300/100ss	3.000 mm x 1.000 mm x 810 mm	29.100,- PLN/szt.
So120/120ss	1.200 mm x 1.200 mm x 810 mm	14.800,- PLN/szt.
So160/120ss	1.600 mm x 1.200 mm x 810 mm	16.750,- PLN/szt.
So200/120ss	2.000 mm x 1.200 mm x 810 mm	19.950,- PLN/szt.
So240/120ss	2.400 mm x 1.200 mm x 810 mm	24.600,- PLN/szt.
So300/120ss	3.000 mm x 1.200 mm x 810 mm	30.600,- PLN/szt.
So300/150ss	3.000 mm x 1.500 mm x 810 mm	35.600,- PLN/szt.

Dodatek za koła jezdne: +500 PLN.

